



## PURE cool DOOR SL

Kühlmöbel-Design für Wandkühlregale  
mit rahmenlosen Schiebetüren aus Isolierglas  
optional: PURE cool DOOR SL T  
mit T-Rand

Energieeffizienz mit Glas und Licht





Produktlinie

**PURE cool**

Wandkühlregale / Multidecks

**DOOR**

Rahmenlose Schiebetüren

**SL / SL T**

Höhe

ca. 2020 mm | ca. 2220 mm

Tiefe / Front

ca. 783 mm / ca. 300 mm

### Beschreibung

- Die Glastüren bestehen aus einem hochwertigen ISO-Verbund mit 2x4 mm ESG-Glas und einer 14 mm dicken Isolationsschicht, die mit Luft oder alternativ mit Argongas gefüllt ist. Auf Wunsch liefern wir unsere Isolierglastüren auch in 4-fach entspiegelter Ausführung (Restreflektion < 1 %).
- Seitenwände in 3-fach Isolierverglasung, rahmenlos, aus hochwertigem ESG-Glasverbund.
- Die rahmenlosen und kältebrückenfreien Türen sind einzeln einstellbar mit einem Toleranzausgleich bis +/- 5° in der Neigung.
- Für noch mehr Transparenz sorgen Kopfelemente aus Glas als Präsentationsfläche für hinterleuchtete Displays.
- Abgekröpfte Griffleisten ermöglichen maximalen Öffnungsbereich zur Seite.
- Die neue LED Beleuchtungskonzeption ermöglicht vielfältige Ausleuchtungsmöglichkeiten für die optimale Warenpräsentation.  
LED-Beleuchtungen sind optional integrierbar:
  - vertikal an den innenliegenden Blenden hinter den Glasflächen
  - horizontal an den Warenauslageböden
  - horizontal als DEKOR Beleuchtung im Glaskopfelement und im Abschlusssockel
  - horizontal im unteren Führungsprofil



Produktlinie

**PURE cool**

Wandkühlregale / Multidecks

**DOOR**

Rahmenlose Schiebetüren

**SL / SL T**

Höhe

ca. 2020 mm | ca. 2220 mm

Tiefe / Front

ca. 783 mm / ca. 300 mm

#### **Optional auch mit T-Rand – der Innovation von PAN-DUR**

Glasklare Verbundmasse für Isolierglasscheiben  
mit der Transparenz einer Einscheibenverglasung

#### **Weitere Pluspunkte**

- Die Türen laufen auf Gleitschienen, die im Sockelbereich integriert sind. Der Möbelkopf wird deshalb statisch nicht belastet. Damit entfallen die senkrechten Stützen.
- Die Öffnungs- und Schließfunktion ist auf schiefer Ebene angeordnet.
- Keine beschädigungsanfälligen Seilführungen, Rollen und Gewichte.
- Ein optimales Öffnungsmaß in der Höhe sowie eine niedrige Ladekante ermöglichen optimale Warenbestückung und -entnahme.
- Die weitgehend wartungsfreien und langlebigen, Kugellager gelagerten Gleitflächen im Sockelbereich sind verdeckt eingebaut. Nichts stört die elegante Glasoptik.
- Das obere Glasführungsprofil liegt in einem oberflächenveredelten Doppel U-Aluminiumprofil.
- Die Türöffnungsmechanik verfügt über Softstopper und eine eingebaute Magnethaltefunktion bei offener Tür.
- Leichte und hygienische Reinigung der Glasflächen.

Produktlinie

Wandkühlregale / Multidecks

Rahmenlose Schiebetüren

Höhe

Tiefe / Front

**PURE cool**

**DOOR**

**SL / SL T**

ca. 2020 mm | ca. 2220 mm

ca. 783 mm / ca. 300 mm

